



LED Europa
s'richtige Licht

HALLENLEUCHTEN



UFO SERIE

Ein neues kompaktes Design in Verbindung mit dem neusten Stand der Technik.

Wir verwenden für unsere UFO LED Hallenleuchten hocheffiziente PHILIPS LUXEON® 3030 Chips sowie MEAN WELL® Vorschaltgeräte.

“

”

5 JAHRE
GARANTIE

LED LUXEON CHIPS



LUXEON
NEVER BEFORE POSSIBLE



Der Luxeon 3030 2D Chip erreicht über 140lm/W, eine hohe Stabilität, lange Lebensdauer und vermeidet in höchstem Maße eine elektrostatische Aufladung.

LED VORSCHALTGERÄT



High-end Mean Well LED Vorschaltgerät der HBG Serie weisen eine hohe Stabilität und Langlebigkeit auf.



LED MODULE

Exquisites Design und hervorragende Hitzeableitung mit IP-Schutz (IP-65) gegen starkes Strahlwasser.



ZERTIFIZIERUNGEN





WEITERE FUNKTIONEN



Linse mit einem Abstrahlwinkel von 120°.



Optional: Reflektoren mit Abstrahlwinkel von 60°, 70°, 90°.




Kaltschmiedekühlkörper aus 1070 reinem Aluminiumdruckguss. Keine Verrostung möglich.



Optional: Fixierung der Leuchte durch eine Stahlklammer.



Einfache Fixierung der Leuchte durch einen Stahlhaken.



Durch die Verwendung von wasserdichten Steckverbindungen ist ein IP65 Schutz gegeben.



Optional: Bewegungsmelder.



Optional: Notlichtfunktion 1.5h bei 10% resp. 3h. bei 5% Wattleistung Lithium Akku 8800 mAh.

TECHNISCHE DATEN




Produkt	HB-UFO-100W	HB-UFO-150W	HB-UFO-200W	HB-UFO-240W
Nennwert	100W	150W	200W	240W
Lumen (+/- 5%)	13'000 lm	19'500 lm	26'000 lm	31'200 lm
Leuchte-Wirksamkeit	130 lm/w			
Eingangsspannung	90-305V AC 50/60Hz			
Betriebstemperatur	-40°C to +50°C			
Schutzklasse	Klasse I			
Leistungsfaktor PF	> 0.96			
Optik	60°, 70°, 90°, 120° (standard ohne Zusatzoptik)			
CRI	> 80 CRI			
CCT	3000K (Warm White), 4000K (Nature White), 5000K (Pure White), 5700K (Cool White)			
Dimmung	Meanwell Vorschaltgerät HBG Typ B: 3 in 1 Dimmung (Widerstand / 1-10V / 10V PWM)			
Impressionsschutz	IP65, IK08			
Gehäusematerial	Kaltschmiedekühlkörper mit 1070 reinem Aluminiumdruckguss und Glass			
Linse	PC (UV Beständigkeit)			
Lumen Maintenance	> 50'000 h @ L70 bei 25 °C			
Zubehör	Reflektoren 60°, 70°, 90°; Notlichtbeleuchtung; Bewegungssensor; Stahlklammer			
Verpackung	1 Stück pro Karton			

PRODUKTLOGISTIK

PRODUKT	100W	150W	200W	240W
Dimensionen	Dia 260mm x H 183 mm	Dia 260mm x H 183 mm	Dia 290mm x H 208 mm	Dia 290mm x H 208 mm
Gewicht	3.6 kg	4.1 kg	5.8 kg	6.0 kg

VERPACKUNGSLOGISTIK



PRODUKT	100W	150W	200W	240W
Länge	295 mm	295 mm	325 mm	325 mm
Breite	295 mm	295 mm	325 mm	325 mm
Höhe	285 mm	285 mm	305 mm	305 mm
Gewicht	4.4 kg	4.9 kg	6.8 kg	7.1 kg

- Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Die Produktfarbe kann aufgrund der Kameradiskrepanz oder der Bildschirmeinstellungen sich unterscheiden.
- Alle Marken sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

